

OPCIONES RENTAL PARA INTERIOR

ESPECIFICACIONES	EE-RI-1.95	EE-RI-2.5	EE-RI-2.604	EE-RI-2.976	EE-RI-3.91
Distancia de Pixel (Pitch)	P1.95mm	P2.5mm	P2.604mm	P2.976mm	P3.91mm
Tipo de LED	SMD1515			SMD1921	
Tamaño del módulo	250x250mm				
Resolución Módulo	128x128px	100x100px	96x96px	84x84px	64x64px
Densidad	262.144px/m ²	160.000px/m ²	147456px/m ²	112896px/m ²	65536px/m ²
Material del Cabinet	Cabinet de fundición a presión de aleación de aluminio				
Tamaño de Cabinet	Opciones de 1000x500x84.5 mm y 500x500x84.5mm				
Peso del Cabinet	14.5Kg (1000x500) o 8Kg (500x500)				
Hanging Bar (soporte colgante)	Opcional				
Mejor distancia de visualización	>2m	>2.5m	>2.5m	>3m	>4m
Mejor ángulo de visión	160°				
Consumo máximo de energía	<580W/m ²				
Consumo medio de energía	200-300W/m ²				
Escala de grises	16 bits				
Temperatura del color	De 725°C a 10000°C ajustable				
Método de conducción (escaneo)	1/42	1/25	1/32	1/28	1/26
Frecuencia de refresco	3840Hz				
Frecuencia de pantalla	60Hz				
Brillo	700 Nits	800-1000 Nits	1000 Nits		
Voltaje de trabajo	AC220V/110V±10%				
Temperatura de trabajo	-20~50°C ±10%				
Grado protección IP	IP32				
Vida útil	100.000 Horas				

