



OPCIONES RENTAL PARA EXTERIOR

ESPECIFICACIONES	EE-RO-2.604	EE-RO-2.97	EE-RO-3.91	EE-RO-4.81
Distancia de Pixel (Pitch)	P2.604mm	P2.976mm	P3.91mm	P4.81mm
Tipo de LED	SMD1515	SMD1415	SMD1921	SMD2727
Tamaño del módulo	250x250mm			
Resolución Módulo	96x96px	84x84px	64x64px	52x52px
Densidad	147456px/m ²	112896px/m ²	65536px/m ²	43264px/m ²
Material del Cabinet	Cabinet de fundición a presión de aleación de aluminio			
Tamaño de Cabinet	Opción en 1000x500mm y 500x500mm			
Peso del Cabinet	11.5 Kg (1000x500mm) o 7.5 Kg (500x500mm)			
Hanging Bar (soporte colgante)	Opcional			
Mejor distancia de visualización	>2.m	>3m	>4m	>5m
Mejor ángulo de visión	160°			
Consumo máximo de energía	<720w/m ²			
Consumo medio de energía	150w/m ²			
Escala de grises	16bits			
Temperatura del color	De 3500°C a 10000°C			
Método de conducción (escaneo)	1/32	1/21	1/16	1/13
Frecuencia de refresco	Opción en 1920Hz o 3840Hz			
Frecuencia de pantalla	60Hz			
Brillo	De 3500 a 4500 y de 4500 a 5500 Nits			
Voltaje de trabajo	AC220v/110v ±10%			
Temperatura de trabajo	-20~50°C / ±10%			
Grado protección IP	IP65			
Vida útil	10,000 Horas			