



COMPONENTE	ESPECIFICACIONES	EC-IB-16.8	EC-IB-19.5	EC-IB-23.1	EC-IB-24.5	EC-IB-28.5	EC-IB-36	EC-IB-37	EC-IB-38.5	EC-IB-43.8	EC-IB-49.5
LCD Display Panel	* Tamaño	16.8 pulgadas	19.5 pulgadas	23.1 pulgadas (tipo strip)	24.5 pulgadas	28.5 pulgadas	36 pulgadas	37.1 pulgadas (tipo strip)	38.5 pulgadas	43.8 pulgadas	49.5 pulgadas
	Resolución	1366x384px	1920x540px	1920x158px	1920x555px	1920x540px	1920x540px	1920x135px	1960x555px	1920x360px	1920x545px
	Brillo	400 cd/m ²									
	Área de visualización	413.8x119.2mm	476x134mm	589.6x48.19mm	597.6x168.08mm	698x196.42mm	885.6x243.6mm	941.1x58.82mm	941.2x264.7mm	1209x219mm	1209x340mm
	Visualización	Vertical/Horizontal									
	Relación de contraste	1200:1 (Typ.)									
	Ángulo de visión	178°									
	Color	16.7M , 8bit									
Eléctrico	El consumo de energía	≤24W									
	Vida útil	60.000 horas									
	Consumo en espera	≤0.5W									
	Voltaje de entrada	DC 12V									
Estructura	Tamaño del producto	430.5x134x34 mm	500x158.4x34 mm	600x60x18 mm	616.8x191.8x34 mm	729x226x34 mm	910x278x56 mm	968x80.0x30 mm	975.6x299x56 mm	1232x244x56 mm	1257.8x390x56 mm
	Material de la cáscara	Marco de aluminio, SPCC									
Audiovisual	Audio	MP3, WMA, APE, Flac									
	Video	RM/RMVB, MKV, TS, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4									
	Imagen	JPG, BMP, GIF									
Otros	Altavoz	2x8Ω5W									
	Entradas	HDMIx1, USBx2, LANx1, TFX1, WIFI, DCx1									
	Cámara	Opcional									
Aplicación	Temperatura de trabajo	0 ~ 50 °C									
	Almacenaje	20% ~ 80%									
Función táctil		Pantalla táctil con opciones de infrarrojo, pantalla capacitiva y nanotáctil									
Placa base	Sistema operativo	Opción para Android o HDMI									

* Otros tamaños de pantallas disponibles de 58, 79 y 86 pulgadas. Consulte con nuestro departamento comercial para las especificaciones técnicas en cada caso.

