



## CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO

- » Calidad, estable y con garantía.
- » Chip con tecnología PWM con una tasa de refresco de hasta 4K.
- » Alta calidad de la imagen sin efectos de distorsión.
- » Con “magic box” para instalación independiente y mantenimiento completo.

| ESPECIFICACIONES                        | EE-UHD-1.25                                                          | EE-UHD-1.53               | EE-UHD-1.66             | EE-UHD-1.86             | EE-UHD-2                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Distancia de Píxel (Pitch)</b>       | P1.25mm                                                              | P1.53mm                   | P1.66mm                 | P1.86mm                 | P2mm                      |
| <b>Tipo de LED</b>                      | SMD1010                                                              | SMD1212                   |                         | SMD1515                 |                           |
| <b>Tamaño del módulo</b>                | 300x168.75mm<br>320x160mm                                            | 300x168.75mm<br>320x160mm | 320x160mm               | 320x160mm               | 300x168.75mm<br>320x160mm |
| <b>Resolución Módulo</b>                | 256x128px                                                            | 208x104px                 | 192x96px                | 172x86px                | 160x80px                  |
| <b>Densidad</b>                         | 640000px/m <sup>2</sup>                                              | 422500px/m <sup>2</sup>   | 360000px/m <sup>2</sup> | 288906px/m <sup>2</sup> | 250000px/m <sup>2</sup>   |
| <b>Material del Cabinet</b>             | Cabinet de fundición a presión de aleación de aluminio               |                           |                         |                         |                           |
| <b>Tamaño de Cabinet</b>                | Opciones en 960x480mm, 640x640mm, 640x480mm, 600x337.5mm y 320x480mm |                           |                         |                         |                           |
| <b>Peso del Cabinet</b>                 | 22-25Kg/m <sup>2</sup>                                               |                           |                         |                         |                           |
| <b>Hanging Bar (soporte colgante)</b>   | Si                                                                   |                           |                         |                         |                           |
| <b>Mejor distancia de visualización</b> | >1.3m                                                                | >1.5m                     | >1.6m                   | >1.8m                   | >2.0m                     |
| <b>Mejor ángulo de visión</b>           | 160°                                                                 |                           |                         |                         |                           |
| <b>Consumo máximo de energía</b>        | <350-580W                                                            |                           |                         |                         |                           |
| <b>Consumo medio de energía</b>         | 176W                                                                 |                           |                         |                         |                           |
| <b>Escala de grises</b>                 | 16bits                                                               |                           |                         |                         |                           |
| <b>Temperatura del color</b>            | De 3500°C a 10000°C                                                  |                           |                         |                         |                           |
| <b>Método de conducción (escaneo)</b>   | 1/64                                                                 | 1/52                      | 1/48                    | 1/43                    | 1/40                      |
| <b>Frecuencia de refresco</b>           | Opción en 1920Hz y 3840Hz                                            |                           |                         |                         |                           |
| <b>Frecuencia de pantalla</b>           | 50Hz                                                                 |                           |                         |                         |                           |
| <b>Brillo</b>                           | >600 Nits                                                            |                           |                         |                         |                           |
| <b>Voltaje de trabajo</b>               | AC220V/110V+-10%                                                     |                           |                         |                         |                           |
| <b>Temperatura de trabajo</b>           | -20~50°±10%                                                          |                           |                         |                         |                           |
| <b>Grado protección IP</b>              | IP30                                                                 |                           |                         |                         |                           |
| <b>Vida útil</b>                        | 100.000 horas                                                        |                           |                         |                         |                           |